



**W.GIERTSEN**  
SERVICES AS

**BLOKKER**

**BLOKKER**

## Kasteblokk - GN

### Snatch block - GN

Blokken leveres i malt stål og er utstyrt med sjakkell med mutter og splint.

Andre skivediametere kan leveres på forepørsel.

Alle tabellmål er oppgitt med en toleranse på +/- 5%.

#### BLOKKER

Artikkelnummer	Modell	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wire-diameter mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ca. vekt kg
3613061	GN 41903	1,625	3,25	3"	8 - 10	188	82	20	26	56	76	3
3613002	GN 41905	2,375	4,75	4,5"	11 - 14	250	122	24	30	86	114	8
3613003	GN 41906	4,25	8,5	6"	18 - 20	356	162	30	40	112	152	17
	GN 41908	4,25	8,5	8"	18 - 20	381	216	30	40	163	203	22,5
	GN 41910	4,75	9,5	10"	18 - 20	406	270	34	44	214	254	28
3613006	GN 41912	4,75	9,5	12"	18 - 20	446	320	34	44	265	305	33,5
	GN 41914	6,00	12,0	14"	18 - 20	516	396	37	48	315	365	42,5
	GN 41916	6,75	13,5	16"	22 - 25	645	430	42	54	356	406	100
3613009	GN 41918	8,5	17,0	18"	22 - 25	690	490	44	57	408	458	120
	GN 43106	8,5	17,0	6"	22 - 25	490	160	44	57	110	150	49
	GN 43108	12,5	25,0	8"	25 - 28	602	220	53	70	150	200	80
	GN 43110	12,5	25,0	10"	28 - 32	632	270	53	70	190	250	92,5
	GN 43112	12,5	25,0	12"	28 - 32	662	320	53	70	240	300	109
3613014	GN 43114	12,5	25,0	14"	28 - 32	692	370	53	70	290	350	116
	GN 43118	17,5	35,0	18"	32 - 38	835	470	60	80	380	450	211
	GN 43120	17,5	35,0	20"	32 - 38	865	520	60	80	430	500	238
	GN 43124	17,5	35,0	24"	32 - 38	925	625	60	80	535	605	284
	GN 43224	22,5	55,0	18"	38 - 42	1 040	770	73	100	520	605	460
	GN 43230	42,5	85,0	30"	44 - 48	1 212	780	85	120	630	750	890
	GN 43234	60,0	120,0	34"	50 - 55	1 327	880	100	140	740	860	1 200
	GN 43236	75,0	150,0	36"	60 - 70	1 427	930	113	160	760	910	1 530
	GN 43242	100,0	200,0	42"	75 - 85	1 630	1 080	135	170	870	1 060	2 285
	GN 43246	125,0	250,0	46"	88 - 93	1 785	1 190	145	190	970	1 170	3 015

Ikke alle størrelser lagerføres.

## Kasteblokk - Ambition Industry

### Heavy duty snatch block - Ambition Industry

En svært konkurransedyktig kasteblokk i malt stål.

Blokkene er utstyrt med sjakkell med mutter og splint.

#### BLOKKER

Artikkelnummer	Maks. belastning på wire tonn	WLL opphengsledd tonn	Skivediameter tommer	For wirediameter mm	A1 mm	B mm	C mm	Vekt kg
	1	2	3"	7 - 9	286	82	70	4
3614018	2	4	4,5"	10 - 12	345	120	70	6,1
3614019	2	4	6"	16 - 18	399	160	70	13,8
3614021	4	8	6"	20 - 22	475	160	93	14,4
3614022	4	8	8"	20 - 22	528	210	93	16
	7,5	15	8"	22 - 24	663	230	102	24
	5	10	10"	24 - 26	679	260	115	37,5
	6	12	10"	24 - 26	679	260	115	42
	6	12	12"	24 - 26	767	310	133	56
	7,5	15	12"	26 - 28	884	310	133	65
	11	22	14"	28 - 32	952	365	140	90
	11	22	16"	28 - 32	1 019	415	140	108
	15	30	16"	32 - 35	1 126	415	155	135
	15	30	20"	32 - 35	1 256	514	162	210

Ikke alle størrelser lagerføres.

## Vossablokk




### BLOKKER - VOSSABLOKKER

Varenummer	Betegnelse/oppheng	WLL i tonn	Skivedia/bredde	Max. wiredia. i mm
3616001	N - 10 med svivel øye*	1.20	120/20	12
3616002	N - 11 med svivel øye*	3.00	180/25	18
3616020	S - 14 med sjakkel	1.00	120/20	12

Merking og prøving etter NS - 2675, pkt. 4

Andre typer leveres på forespørsel

\* Kasteblokk



### BLOKKER - GALVANISERTE SMÅBLOKKER

Varenummer	Taudia. mm	Skivedia. mm	Bruddlast / kg
3610002	7	25	820
3610003	8	30	940
3610004	10	40	1120
3610005	12	50	1320

Enkle med fast øye - usertifisert