




**W.GIERTSEN**  
SERVICES AS

SJAKLER

**SJAKLER**



Safety Bolt /  
Mutterbolt  
Ref. 855

**H-SJAKKEL MED MUTTERBOLT (TYPE ANJA 855)**

Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d (")	Nom. dia. d (mm)	Bolt dia. D 1 (mm)	Gap a (mm)	Innvendig Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)	Vekt
3260021	0.50	1/4	6	8	12	29	16	0,06
3260023	1.00	3/8	9	11	16	36	22	0,15
3260022	1.50	7/16	11	13	18	43	26	0,21
3260024	2.00	1/2	13	16	21	47	33	0,37
3260025	3.25	5/8	16	19	27	60	40	0,65
3260026	4.75	3/4	19	22	31	71	47	1,1
3260027	6.50	7/8	22	25	37	84	50	1,5
3260028	8.50	1	25	28	43	95	58	2,2
3260029	9.50	1 1/8	28	32	46	108	64	3,1
3260030	12.00	1 1/4	32	35	52	119	72	4,2
3260031	13.50	1 3/8	35	38	57	132	74	6,0
3260032	17.00	1 1/2	38	42	60	146	84	8,0
3260033	25.00	1 3/4	45	50	74	178	90	13,5
3260034	35.00	2	50	57	83	197	127	19,0
3260035	55.00	2 1/2	65	70	105	255	152	38,0
3260036	85.00	3	75	83	127	330	165	62,0
3260039	120.00	3 1/2	89	95	146	380	203	110,0
3260041	150.00	4	102	108	170	400	230	160,0
3260042	200.00	4 3/4	120	125	180	500	275	235,0
3260044	250.00	4 7/8	125	140	200	540	280	285,0
3260045	300.00	5 3/8	135	150	200	600	305	340,0

Måltoleranse +/- 5%

**Red pin sjakler**

Iht. US Fed. Spec. RR-C-271.B

Legert stål, seigherdet


Varmforsinket bøyle og bolt

Sikkerhetsfaktor: 6.0

Leveres med prøvesertifikat

og eventuelt 3.1.B materialsertifikat.





## Anja Super Shackles

- Standard: U.S Fed. Spec. RR-c-271 Type IVA Class 3, Grade B
- Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet
- Finish: Hot dip galvanized / Varmgalvanisert
- Safety Factor: 5,0
- Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate can be delivered.  
Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat.

### ANJA SUPER SHACKLES

Varenummer	WLL	Dim – d	d1	a	c	e	d2	Weight
	30T - 1 1/2"	38	42	60	146	99	89	8,8
	40T - 1 3/4"	45	50	74	178	126	104	15,0
	50T - 2"	50	57	83	195	137	117	20,0
	55t - 2 1/4"	57	57	83	197	138	133	22,0
	85T - 2 3/4"	70	70	105	260	180	159	42,0
	120T - 3 1/4"	83	83	127	330	190	171	70,0



## Anja Wide Body Sling Shackles

- Material: High Tensile Steel. Quenched and tempered / Legert stål, seigherdet
- Finish: Coated / Lakkert
- Safety Factor: 5,0
- Documentation: Test certificate and traceable 3.1 certificate can be delivered./  
Kan leveres med prøvesertifikat og sporbart 3.1 materialsertifikat.

### ANJA WIDE BODY SLING SHACKLES

Varenummer	WLL tons	d	d1	a	c	e	Weight
	40T	97	51	80	220	140	15,0
	55T	100	57	85	240	160	30,0
	75T	120	70	105	290	186	67,0
	125T	150	80	130	365	220	110,0




## Gunnebo Lifting ROV Shackles

- Bow and bolt forged
- All parts hot dip galvanized
- With threads and lockpin
- Safetyfactor 6,0
- Delivered with 3.1 certificate

### GUNNEBO LIFTING ROV SHACKLES


Varenummer	WILL	Weight kg/pcs	Bow dim	opening	inside length	Bolt dim	Bolt length	Ring dim	Ring thickness	Lockpin dim	Lockpin lengde
	12T	4,80	32	52	100	35	260	60	12	6,0	120
	17T	9,00	38	60	122	42	285	60	12	6,0	120
	25T	15,00	45	74	149	50	300	60	12	8,0	160
	35T	20,00	50	83	197	57	314	60	12	8,0	160
	55T	41,00	65	106	255	70	367	60	12	8,0	160



Screw Pin / Øyepinn  
Ref. 854

## H-SJAKKEL MED ØYEBOLT (TYPE ANJA 854)

Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d (")	Nom. dia. d (mm)	Bolt dia. d 1 (mm)	Gap a (mm)	Innv. Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)
3260050	0.75	5/16	8	10	13	32	20
3260051	1.00	3/8	9	11	16	36	22
3260052	1.50	7/16	11	13	18	43	26
3260053	2.00	1/2	13	16	21	47	33
3260054	3.25	5/8	16	19	27	60	40
3260055	4.75	3/4	19	22	31	71	47
3260056	6.50	7/8	22	25	37	84	50




Safety Bolt /  
Mutterbolt  
Ref. 835

## D-SJAKKEL MED MUTTERBOLT (TYPE ANJA 835)

Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d (")	Nom. dia. d (mm)	Bolt dia. D 1 (mm)	Gap a (mm)	Innvendig Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)	Vekt
3261050	3.25	5/8	16	19	27	51	40	0,55
3261051	4.75	3/4	19	22	31	60	47	1,0
3261052	6.50	7/8	22	25	37	71	50	1,3
3261053	8.50	1	25	28	43	81	58	1,9
3261054	9.50	1 1/8	28	32	46	90	64	2,8
3261055	12.00	1 1/4	32	35	52	100	72	3,6
3261056	13.50	1 3/8	35	38	57	111	74	4,6

Måltoleranse +/- 5%



Safety Bolt  
m/ Mutterbolt  
Ref. 834

## D-SJAKKEL MED ØYEBOLT (TYPE ANJA 834)

Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d (")	Nom. dia. d (mm)	Bolt dia. D 1 (mm)	Gap a (mm)	Innvendig Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)
3261040	1.00	3/8	10	11	16	31	20
3261041	2.00	1/2	13	16	21	41	33
3261042	3.25	5/8	16	19	27	51	40
3261043	4.75	3/4	19	22	31	60	47
3261044	6.50	7/8	22	25	37	71	50
3261045	8.50	1	25	28	43	81	58

Måltoleranse +/- 5%


# Anja «offshore» sjakler

Iht. DNV 2.7.1

Høylegert stål, seigherdet

Varmgalvanisert og merkefarge


Leveres med prøvesertifikat og sporbart materialsertifikat for bøyle og bolt.



## H-SJAKKEL MED MUTTERBOLT (TYPE ANJA 856 OFFSHORE)

Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d (")	Nom. dia. d (mm)	Bolt dia. D 1 (mm)	Gap a (mm)	Innvendig Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)	Vekt
3265055	2.00	1/2	13	16	21	47	33	0,42
3265057	3.25	5/8	16	19	27	60	40	0,70
3265059	4.75	3/4	19	22	31	71	47	1,20
3265061	6.50	7/8	22	25	37	84	50	1,70
3265063	8.50	1	25	28	43	95	58	2,50
3265070	9.50	1 1/8	28	32	46	108	64	3,40
3265077	12.00	1 1/4	32	35	52	119	72	4,80
3265078	13.50	1 3/8	35	38	57	132	74	7,00
3265079	17.00	1 1/2	38	42	60	146	84	9,00
3265080	25.00	1 3/4	45	50	73	178	90	15,00
3265082	35.00	2	50	57	83	197	127	21,00
3265085	55.00	2 1/2	65	70	105	255	152	41,00
3265086	85.00	3	75	83	127	330	165	62,00

Måltoleranse +/- 5%




Ref. 1577 C

## D-SJAKKEL MED ØYEBOLT SORT (TYPE 1577 C)


Varenummer	WLL Tonn	Nom. dia. d 1 (mm)	Bøyle dia. d (mm)	Gap a (mm)	Innv. Lengde c (mm)	Utvendig øyedia. d 2 (mm)
3261021	0.60	10	8.50	15	30	20
3261022	0.90	12	11.00	20	39	26
3261023	1.50	16	13.00	24	52	33
3261024	2.40	20	16.00	28	65	42
3261025	3.00	22	18.00	30	72	46
3261026	3.70	24	19.00	32	78	50
3261027	4.80	27	22.00	36	86	55
3261028	6.00	30	25.00	40	94	62
3261029	7.50	33	28.00	44	103	68
3261030	9.40	39	32.00	48	116	75
3261031	12.00	42	35.00	52	129	82

Måltoleranse +/- 5%




## D-SJAKKEL MED ØYEBOLT (TYPE ALLOY)

Varenummer	Dimensjon	WLL 4:1 Tonn	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1	h2
3260010	A.06.a	2.50	19.00	41.00	12.00	14.50	27.00	12.00	79.00	44.00
3260012	A.1.a	4.50	23.00	53.00	15.00	16.00	36.00	16.00	94.00	53.00
3260014	A.2.a	6.00	33.50	73.00	19.50	23.00	46.00	22.00	132.00	74.00
3260016	A.3.a	10.00	43.00	92.00	24.00	27.00	65.00	27.00	167.00	94.00
3260018	A.5.a	15.00	49.00	113.00	32.00	32.00	72.00	33.00	194.00	110.00
3260020	A.6.a	25.00	53.00	124.00	35.00	35.00	82.00	39.00	215.00	118.00



## D-SJAKKEL MED SPORBOLT (TYPE ALLOY)

Varenummer	Dimensjon	WLL 4:1 Tonn	b1	b2	d1	d2	d3	d4	h1	h2
3260001	A.06.b	2.50	19.00	41.00	12.00	14.50	27.00	12.00	79.00	44.00
3260002	A.1.b	4.50	23.00	53.00	15.00	16.00	36.00	16.00	94.00	53.00
3260003	A.2.b	6.00	33.50	73.00	19.50	23.00	46.00	22.00	132.00	74.00
3260006	A.3.b	10.00	43.00	92.00	24.00	27.00	65.00	27.00	167.00	94.00
3260007	A.5.b	15.00	49.00	113.00	32.00	32.00	72.00	33.00	194.00	110.00
3260008	A.6.b	25.00	53.00	124.00	35.00	35.00	82.00	39.00	215.00	118.00



## D-SJAKKEL MED ØYEBOLT RUSTFRI (SERTIFISERT)

Varenummer	Diam. Bolt mm.	WLL 4:1 Tonn	Diam. Bøyle mm.	Innvendig bredde mm.	Innvendig høyde mm.
3260065	12.70	2.00	10.00	20.00	40.00
3260066	16.00	3.00	12.70	25.00	50.00
3260067	19.00	5.00	16.00	32.00	64.00
3260068	22.20	7.00	19.00	38.00	76.00

## Kentersjakler, pæresjakler og annet for kobling av kjetting:

Vi skaffer alle typer koblinger for  
kjetting/kjetting og kjetting/ståltau.

Ring

**55 94 30 50**

eller e-post

**[services@giertsen.no](mailto:services@giertsen.no)**